



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik pneumatyczny, średnica 6 mm, skok 20 mm (CJ2B6-20SRZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CJ2B6-20SRZ**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	Brak
Seria	J3
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Średnica tłoka	6 mm
Skok	20
Działanie	S (Jednostronnego działania, ze sprężyną wycofującą tłoczysko)
Przyłącze w pokrywie tylnej	R (Przyłącze osiowe)
Wspornik wahliwy	Brak
Element wyposażenia tłoczyska	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Sposób montażu czujników	Brak
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	20 mm
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Działanie	S (jednostronnego działania pchający)
Średnica tłoka D	6 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	brak
Przyłącze w pokrywie tylnej	R (przyłącze osiowe)
Sposób montażu czujników	brak
Wspornik wahliwy	brak
Seria	J3
Element wyposażenia tłoczyska	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CJ2B6-20SRZ
---------	-------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 22:40