



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Siłownik pneumatyczny mini, skok 25 mm, średnica 16 mm (CJ2D16-25SZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**CJ2D16-25SZ**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Magnes	Brak
Seria	J3
Sposób montażu	D (Ucho podwójne)
Średnica tłoka	16 mm
Skok	25
Działanie	S (Jednostronnego działania, ze sprężyną wycofującą tłoczysko)
Przyłącze w pokrywie tylnej	Przyłącze prostopadłe do osi
Wspornik wahliwy	Brak
Element wyposażenia tłoczyska	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Sposób montażu czujników	Brak
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak

## DANE TECHNICZNE

Skok	25 mm
Sposób montażu	D (Ucho podwójne)
Działanie	S (Jednostronnego działania, ze sprężyną wycofującą tłoczysko)
Średnica tłoka D	16 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	brak
Przyłącze w pokrywie tylnej	Przyłącze prostopadłe do osi
Sposób montażu czujników	brak
Wspornik wahliwy	brak
Seria	J3
Element wyposażenia tłoczyska	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CJ2D16-25SZ
---------	-------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 19:23