



Siłownik pneumatyczny mini, skok 30 mm, średnica 16 mm (CJ2G16-30SZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CJ2G16-30SZ**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)

Styl montażu

Średnica tłoka

Skok cylindra

Działanie

Lokalizacja przyłącza pokrywy głowicy

Uchwyt obrotowy

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Styl montażu wyłącznika automatycznego

Wykonanie na zamówienie

Bez automatycznego przełącznika

Styl kołnierza głowicy

Średnica cylindra 16 mm

Standardowy skok 30 mm

Jednostronnego działania, powrót sprężynowy

Prostopadły do osi

None

None

Bez przełącznika automatycznego (cylinder z wbudowanym magnesem)

2 szt. lub brak

None

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	30 mm
Sposób montażu	G (kołnierz z tyłu)
Działanie	S (jednostronnego działania pchający)
Średnica tłoka D	16 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	brak
Przyłącze w pokrywie tylnej	przyłącze prostopadłe do osi
Sposób montażu czujników	brak
Wspornik wahliwy	brak
Seria	J3
Element wyposażenia tłoczyska	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CJ2G16-30SZ
---------	-------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 02:12