



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik miniaturowy, podwójnego działania, średnica 10 mm, skok 155 mm
(CDJ2B10-155AZ-B) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDJ2B10-155AZ-B

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)	Z automatycznym wyłącznikiem
Styl montażu	Podstawowy
Średnica tłoka	Średnica otworu 10 mm
Znacznik podwójnego skoku	Bez oznaczenia dwóch suwów
Skok cylindra 2	Bez skoku cylindra 2
Sufiks dla cylindra	Poduszka powietrzna
Lokalizacja przyłącza pokrywy głowicy	Prostopadły do osi
Uchwyt obrotowy	None
Uchwyt końca tłoka	None
Automatyczny przełącznik	Bez automatycznego przełącznika
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Styl montażu wyłącznika automatycznego	Styl montażu taśmowego
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	155 mm
Amortyzacja	A (amortyzacja pneumatyczna)
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Średnica tłoka D	10 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Sposób montażu czujników	B (montaż taśmą)
Wspornik wahliwy	brak
Wykonanie pokrywy tylnej	Przyłącze prostopadłe do osi
Element wyposażenia tłoczyska	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDJ2B10-155AZ-B
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 14:36