



Siłownik pneumatyczny mini, skok 40 mm, średnica 16 mm (CDJ2B16-40SRZ-B) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDJ2B16-40SRZ-B**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)

Styl montażu

Średnica tłoka

Działanie

Lokalizacja przyłącza pokrywy głowicy

Uchwyt obrotowy

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Styl montażu wyłącznika automatycznego

Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym wyłącznikiem

Podstawowy

Średnica cylindra 16 mm

Jednostronnego działania, powrót sprężynowy

Osiowy

None

None

Bez przełącznika automatycznego (cylinder z wbudowanym magnesem)

2 szt. lub brak

Styl montażu taśmowego

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	40 mm
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Działanie	S (jednostronnego działania pchający)
Średnica tłoka D	16 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Przyłącze w pokrywie tylnej	R (przyłącze osiowe)
Sposób montażu czujników	B (montaż taśmą)
Wspornik wahliwy	brak
Seria	J3
Element wyposażenia tłoczyska	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDJ2B16-40SRZ-B
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 13:10