

Siłownik miniaturowy, średnica 16 mm, skok 45 mm (CDJ2B16-45AZ-M9PSAPC-B) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDJ2B16-45AZ-M9PS(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem
(wbudowany magnes)

Styl montażu

Średnica tłoka

Skok cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Sufiks dla cylindra

Lokalizacja przyłącza pokrywy głowicy

Uchwyt obrotowy

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Styl montażu wyłącznika automatycznego

Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym wyłącznikiem

Podstawowy

Średnica cylindra 16 mm

Standardowy skok 45 mm

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Poduszka powietrzna

Prostopadły do osi

None

None

Przełącznik automatyczny półprzewodnikowy, z fabrycznie podłączonym złączem M8-3 pin, z lampką sygnalizacyjną, 3-przewodowy (PNP), liniowy, przewód przyłączeniowy: 0,5 m, napięcie zasilania: DC5V, 12V, 24V (DC4,5~28V)

2 szt. lub brak

Styl montażu taśmowego

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	45 mm	Nr kat.	CDJ2B16-45AZ-M9PS(1)
Amortyzacja	A (amortyzacja pneumatyczna)		
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)		
Przyłącze elektryczne	SAPC (długość kabla 0,5 m, złącze M8 3-pinowe)		
Średnica tłoka D	16 mm		
Czujnik położenia	M9P- czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. PNP, kabel poziomy, 0,5 m		
Magnes	D (wbudowany)		
Sposób montażu czujników	B (montaż taśmą)		
Wspornik wahliwy	brak		
Wykonanie pokrywy tylnej	przyłącze prostopadłe do osi		
Element wyposażenia tłoczyska	brak		
Opcje zakończenia tłoczyska	brak		