



Najszersza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Siłownik miniaturowy, podwójnego działania, średnica 10 mm, skok 20 mm (CDJ2D10-20Z-NV-A) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CDJ2D10-20Z-NV-A**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	D (Ucho podwójne)
Średnica tłoka	10 mm
Skok	20
Amortyzacja	Amortyzacja elastyczna
Wykonanie pokrywy tylnej	Przyłącze prostopadłe do osi
Wspornik wahliwy	N (Wspornik wahliwy dołączony, ale niezamontowany)
Element wyposażenia tłoczyska	V (Końcówka oczkowa)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Sposób montażu czujników	A (Montaż na szynie)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak

## DANE TECHNICZNE

Skok	20 mm
Amortyzacja	amortyzacja elastyczna
Sposób montażu	D (ucho podwójne)
Średnica tłoka D	10 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Sposób montażu czujników	A (montaż na szynie)
Wspornik wahliwy	N (wspornik wahliwy dołączony, ale niezamontowany)
Wykonanie pokrywy tylnej	przyłącze prostopadłe do osi
Element wyposażenia tłoczyska	V (końcówka z przegubem kulowym)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDJ2D10-20Z-NV-A
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 21:56