



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik pneumatyczny, podwójny widelec, średnica 10 mm (CDJ2E10-50SZ-B) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDJ2E10-50SZ-B**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Seria	J3
Sposób montażu	E (Obie pokrywy z gwintem do montażu)
Średnica tłoka	10 mm
Skok	50
Działanie	S (Jednostronnego działania, ze sprężyną wycofującą tłoczysko)
Przyłącze w pokrywie tylnej	Przyłącze prostopadłe do osi
Wspornik wahliwy	Brak
Element wyposażenia tłoczyska	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Sposób montażu czujników	B (Montaż taśmą)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	50 mm
Sposób montażu	E (Obie pokrywy z gwintem do montażu)
Działanie	S (Jednostronnego działania, ze sprężyną wycofującą tłoczysko)
Średnica tłoka D	10 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Przyłącze w pokrywie tylnej	Przyłącze prostopadłe do osi
Sposób montażu czujników	B (montaż taśmą)
Wspornik wahliwy	brak
Seria	J3
Element wyposażenia tłoczyska	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDJ2E10-50SZ-B
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 01:39