AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Siłownik miniaturowy, podwójnego działania, średnica 16 mm, skok 300 mm (CDJ2D10-300Z-NW-A) - SMC



Numer artykułu SKU: CDJ2D10-300Z-NW-A

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)	Z automatycznym wyłącznikiem
Styl montażu	Styl podwójnego widełek
Średnica tłoka	Średnica otworu 10 mm
Skok cylindra	Standardowy skok 300 mm
Znacznik podwójnego skoku	Bez oznaczenia dwóch suwów
Skok cylindra 2	Bez skoku cylindra 2
Sufiks dla cylindra	Guma amortyzująca
Lokalizacja przyłącza pokrywy głowicy	Prostopadły do osi
Uchwyt obrotowy	Uchwyt obrotowy
Uchwyt końca tłoka	Podwójne przegubowe złącze
Automatyczny przełącznik	Bez automatycznego przełącznika
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Styl montażu wyłącznika automatycznego	Styl montażu na szynie
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	300 mm
Amortyzacja	amortyzacja elastyczna
Sposób montażu	D (ucho podwójne)
Średnica tłoka D	10 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Sposób montażu czujników	A (montaż na szynie)
Wspornik wahliwy	N (wspornik wahliwy dołączony, ale niezamontowany)
Wykonanie pokrywy tylnej	przyłącze prostopadłe do osi
Element wyposażenia tłoczyska	W (końcówka widełkowa)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDJ2D10-300Z-NW-A

Data wygenerowania podsumowania: 18.11.2026r, g. 11:43