



Najszybsza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik miniaturowy, średnica 10 mm, skok 30 mm (CDJ2D10-30Z-W-M9NL-B) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDJ2D10-30Z-W-M9NL-B

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem
(wbudowany magnes)

Styl montażu

Średnica tłoka

Skok cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Sufiks dla cylindra

Lokalizacja przyłącza pokrywy głowicy

Uchwyt obrotowy

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Styl montażu wyłącznika automatycznego

Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym wyłącznikiem

Styl podwójnego widełek

Średnica otworu 10 mm

Standardowy skok 30 mm

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Guma amortyzująca

Prostopadły do osi

None

Podwójne przegubowe złącze

Przełącznik automatyczny półprzewodnikowy,
uszczelka, z lampką kontrolną, 3-przewodowy (NPN),
liniowy, przewód przyłączeniowy: 3m, napięcie
zasilania: DC5V, 12V, 24V (DC4.5~28V)

2 szt. lub brak

Styl montażu taśmowego

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	30 mm	Nr kat.	CDJ2D10-30Z-W-M9NL-B
Amortyzacja	amortyzacja elastyczna		
Sposób montażu	D (ucho podwójne)		
Przyłącze elektryczne	L (3 m)		
Średnica tłoka D	10 mm		
Czujnik położenia	M9N- czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. NPN, kabel poziomy, 0,5 m		
Magnes	D (wbudowany)		
Sposób montażu czujników	B (montaż taśmą)		
Wspornik wahliwy	brak		
Wykonanie pokrywy tylnej	przyłącze prostopadłe do osi		
Element wyposażenia tłoczyska	W (końcówka widełkowa)		
Opcje zakończenia tłoczyska	brak		