



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik pneumatyczny, podwójny widelec, średnica 16 (CDJ2E16-200Z-M9NZ-B) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDJ2E16-200Z-M9NZ-B

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem
(wbudowany magnes)

Styl montażu

Średnica tłoka

Skok cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Sufiks dla cylindra

Lokalizacja przyłącza pokrywy głowicy

Uchwyt obrotowy

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Styl montażu wyłącznika
automatycznego

Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym wyłącznikiem

Podwójny kołnierz

Średnica cylindra 16 mm

Standardowy skok 200 mm

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Guma amortyzująca

Prostopadły do osi

None

None

Przełącznik automatyczny półprzewodnikowy, uszczelka,
z lampką kontrolną, 3-przewodowy (NPN), liniowy,
przewód zasilający: 5m, napięcie zasilania:
DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)

2 szt. lub brak

Styl montażu taśmowego

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	200 mm	Nr kat.	CDJ2E16-200Z-M9NZ-B
Amortyzacja	amortyzacja elastyczna		
Sposób montażu	E (obie pokrywy z gwintem do montażu)		
Przyłącze elektryczne	Z (5 m)		
Średnica tłoka D	16 mm		
Czujnik położenia	M9N- czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. NPN, kabel poziomy, 0,5 m		
Magnes	D (wbudowany)		
Sposób montażu czujników	B (montaż taśmą)		
Wspornik wahliwy	brak		
Wykonanie pokrywy tylnej	przyłącze prostopadłe do osi		
Element wyposażenia tłoczyska	brak		
Opcje zakończenia tłoczyska	brak		

Data wygenerowania podsumowania: 25.07.2026r, g. 20:00