

## Siłownik miniaturowy, średnica 16, skok 125 (CDJ2D16-125Z-W-A93LS-B) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**CDJ2D16-125Z-W-A9(1)**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                               |                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Magnes                        | D (Wbudowany)                                                             |
| Sposób montażu                | D (Ucho podwójne)                                                         |
| Średnica tłoka                | 16 mm                                                                     |
| Skok                          | 125                                                                       |
| Amortyzacja                   | Amortyzacja elastyczna                                                    |
| Wykonanie pokrywy tylnej      | Przyłącze prostopadłe do osi                                              |
| Wspornik wahliwy              | Brak                                                                      |
| Element wyposażenia tłoczyska | W (Końcówka widełkowa)                                                    |
| Czujnik położenia             | A93--Czujnik kontaktronowy, >5<24V DC, <100V AC, LED, kabel poziomy 0,5 m |
| Przyłącze elektryczne         | L (3 m)                                                                   |
| Sposób montażu czujników      | B (Montaż taśmą)                                                          |
| Opcje zakończenia tłoczyska   | Brak                                                                      |

---

### DANE TECHNICZNE

|                               |                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Skok                          | 125 mm                                                                    |
| Amortyzacja                   | amortyzacja elastyczna                                                    |
| Sposób montażu                | D (ucho podwójne)                                                         |
| Przyłącze elektryczne         | L (3 m)                                                                   |
| Średnica tłoka D              | 16 mm                                                                     |
| Czujnik położenia             | A93- czujnik kontaktronowy, >5<24V DC, <100V AC, LED, kabel poziomy 0,5 m |
| Magnes                        | D (wbudowany)                                                             |
| Sposób montażu czujników      | B (montaż taśmą)                                                          |
| Wspornik wahliwy              | brak                                                                      |
| Wykonanie pokrywy tylnej      | przyłącze prostopadłe do osi                                              |
| Element wyposażenia tłoczyska | W (końcówka widełkowa)                                                    |
| Opcje zakończenia tłoczyska   | brak                                                                      |

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Nr kat. | CDJ2D16-125Z-W-A9(1) |
|---------|----------------------|