

## Siłownik miniaturowy (CDJ2L16-100Z-M9BWL-B) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**CDJ2L16-100Z-M9BWL-B**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem  
(wbudowany magnes)

Styl montażu

Średnica tłoka

Skok cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Sufiks dla cylindra

Lokalizacja przyłącza pokrywy głowicy

Uchwyt obrotowy

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Styl montażu wyłącznika automatycznego

Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym wyłącznikiem

Styl mocowania jednostronnego

Średnica cylindra 16 mm

Standardowy skok 100 mm

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Guma amortyzująca

Prostopadły do osi

None

None

Wskaźnik dwukolorowy, półprzewodnikowy wyłącznik automatyczny, przepust kablowy, z lampką sygnalizacyjną, 2-przewodowy, liniowy, przewód przyłączeniowy: 3m, napięcie zasilania: DC24V (DC10~28V)

2 szt. lub brak

Styl montażu taśmowego

Standardowy

DANE TECHNICZNE

|                                  |                                                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skok                             | 100 mm                                                                                     |
| Amortyzacja                      | amortyzacja elastyczna                                                                     |
| Sposób montażu                   | L (łapa pojedyncza)                                                                        |
| Przyłącze elektryczne            | L (3 m)                                                                                    |
| Średnica tłoka D                 | 16 mm                                                                                      |
| Czujnik położenia                | M9BW- czujnik elektroniczny z 2-<br>kolorowym wskazaniem, 2-przew., kabel<br>poziomy 0,5 m |
| Magnes                           | D (wbudowany)                                                                              |
| Sposób montażu<br>czujników      | B (montaż taśmą)                                                                           |
| Wspornik wahliwy                 | brak                                                                                       |
| Wykonanie pokrywy<br>tylnej      | przyłącze prostopadłe do osi                                                               |
| Element wyposażenia<br>tłoczyska | brak                                                                                       |
| Opcje zakończenia<br>tłoczyska   | brak                                                                                       |

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Nr kat. | CDJ2L16-100Z-M9BWL-B |
|---------|----------------------|