



Siłownik pneumatyczny mini, średnica 16 mm, skok 15 mm (CDJ2D16-15Z-NV-B) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDJ2D16-15Z-NV-B

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	D (Ucho podwójne)
Średnica tłoka	16 mm
Skok	15
Amortyzacja	Amortyzacja elastyczna
Wykonanie pokrywy tylnej	Przyłącze prostopadłe do osi
Wspornik wahliwy	N (Wspornik wahliwy dołączony, ale niezamontowany)
Element wyposażenia tłoczyska	V (Końcówka oczkowa)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Sposób montażu czujników	B (Montaż taśmą)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	15 mm
Amortyzacja	amortyzacja elastyczna
Sposób montażu	D (ucho podwójne)
Średnica tłoka D	16 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Sposób montażu czujników	B (montaż taśmą)
Wspornik wahliwy	N (wspornik wahliwy dołączony, ale niezamontowany)
Wykonanie pokrywy tylnej	przyłącze prostopadłe do osi
Element wyposażenia tłoczyska	V (końcówka z przegubem kulowym)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDJ2D16-15Z-NV-B
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 01:05