



Siłownik miniaturowy, jednostronnego działania, średnica 6 mm, skok 20 mm
(CDJ2B6-20TZ-B) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDJ2B6-20TZ-B

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 8 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)

Styl montażu

Średnica tłoka

Działanie

Lokalizacja przyłącza pokrywy głowicy

Uchwyt obrotowy

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Styl montażu wyłącznika automatycznego

Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym wyłącznikiem

Podstawowy

Średnica otworu 6 mm

Jednostronnego działania, sprężyna wysuwająca

Prostopadły do osi

None

None

Bez przełącznika automatycznego (cylinder z wbudowanym magnesem)

2 szt. lub brak

Styl montażu taśmowego

Standardowy

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Skok | 20 mm |
| Sposób montażu | B (wersja podstawowa) |
| Działanie | T (jednostronnego działania ciągnący) |
| Średnica tłoka D | 6 mm |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Magnes | D (wbudowany) |
| Przyłącze w pokrywie tylnej | przyłącze prostopadłe do osi |
| Sposób montażu czujników | B (montaż taśmą) |
| Wspornik wahliwy | brak |
| Seria | J3 |
| Element wyposażenia tłoczyska | brak |
| Opcje zakończenia tłoczyska | brak |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | CDJ2B6-20TZ-B |
|---------|---------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 12:17