AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Siłownik miniaturowy, podwójnego działania, średnica tłoka 6 mm, skok 30 mm (CDJ2B6-30RZ-B) - SMC



Numer artykułu SKU: CDJ2B6-30RZ-B

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Średnica tłoka	6 mm
Skok	30
Amortyzacja	Amortyzacja elastyczna
Wykonanie pokrywy tylnej	R (Przyłącze osiowe)
Wspornik wahliwy	Brak
Element wyposażenia tłoczyska	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Sposób montażu czujników	B (Montaż taśmą)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	30 mm
Amortyzacja	amortyzacja elastyczna
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Średnica tłoka D	6 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Sposób montażu czujników	B (montaż taśmą)
Wspornik wahliwy	brak
Wykonanie pokrywy tylnej	R (przyłącze osiowe)
Element wyposażenia tłoczyska	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDJ2B6-30RZ-B

Data wygenerowania podsumowania: 18.11.2026r, g. 10:49