



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik miniaturowy, podwójnego działania, średnica 10 mm, skok 20 mm
(CDJ2M10-20AZ-A) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDJ2M10-20AZ-A

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	M (Łapy, 2 szt.)
Średnica tłoka	10 mm
Skok	20
Amortyzacja	A (Amortyzacja pneumatyczna)
Wykonanie pokrywy tylnej	Przyłącze prostopadłe do osi
Wspornik wahliwy	Brak
Element wyposażenia tłoczyska	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Sposób montażu czujników	A (Montaż na szynie)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	20 mm
Amortyzacja	A (amortyzacja pneumatyczna)
Sposób montażu	M (łapy, 2 szt.)
Średnica tłoka D	10 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Sposób montażu czujników	A (montaż na szynie)
Wspornik wahliwy	brak
Wykonanie pokrywy tylnej	Przyłącze prostopadłe do osi
Element wyposażenia tłoczyska	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDJ2M10-20AZ-A
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 22:08