



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik pneumatyczny mini, podwójnego działania, średnica 10, skok 10 (CDJ2F10-10Z-B) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDJ2F10-10Z-B**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-------------------------------|--|
| Magnes | D (Wbudowany) |
| Sposób montażu | F (Kołnierz mocowany z przodu) |
| Średnica tłoka | 10 mm |
| Skok | 10 |
| Amortyzacja | Amortyzacja elastyczna |
| Wykonanie pokrywy tylnej | Przyłącze prostopadłe do osi |
| Wspornik wahliwy | Brak |
| Element wyposażenia tłoczyska | Brak |
| Czujnik położenia | Bez czujników |
| Przyłącze elektryczne | 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników) |
| Ilość czujników | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników) |
| Sposób montażu czujników | B (Montaż taśmą) |
| Opcje zakończenia tłoczyska | Brak |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Skok | 10 mm |
| Amortyzacja | amortyzacja elastyczna |
| Sposób montażu | F (kołnierz mocowany z przodu) |
| Średnica tłoka D | 10 mm |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Magnes | D (wbudowany) |
| Sposób montażu czujników | B (montaż za pomocą taśmy) |
| Wspornik wahliwy | brak |
| Wykonanie pokrywy tylnej | przyłącze prostopadłe do osi |
| Opcje zakończenia tłoczyska | brak |
| Element wyposażenia tłoczyska | brak |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | CDJ2F10-10Z-B |
|---------|---------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 18:00