



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Siłownik miniaturowy, podwójnego działania, średnica 10 mm, skok 20 mm (CDJ2D10-20Z-W-B) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CDJ2D10-20Z-W-B**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	D (Ucho podwójne)
Średnica tłoka	10 mm
Skok	20
Amortyzacja	Amortyzacja elastyczna
Wykonanie pokrywy tylnej	Przyłącze prostopadłe do osi
Wspornik wahliwy	Brak
Element wyposażenia tłoczyska	W (Końcówka widełkowa)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Sposób montażu czujników	B (Montaż taśmą)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak

## DANE TECHNICZNE

Skok	20 mm
Amortyzacja	amortyzacja elastyczna
Sposób montażu	D (ucho podwójne)
Średnica tłoka D	10 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Sposób montażu czujników	B (montaż za pomocą taśmy)
Wspornik wahliwy	brak
Wykonanie pokrywy tylnej	przyłącze prostopadłe do osi
Opcje zakończenia tłoczyska	brak
Element wyposażenia tłoczyska	W (końcówka widełkowa)

Nr kat.	CDJ2D10-20Z-W-B
---------	-----------------