



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik pneumatyczny mini, średnica 16 mm, skok 130 mm (CDJ2B16-130AZ-M9PW-B) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDJ2B16-130AZ-M9PW-B

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem
(wbudowany magnes)

Styl montażu

Średnica tłoka

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Sufiks dla cylindra

Lokalizacja przyłącza pokrywy głowicy

Uchwyt obrotowy

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Styl montażu wyłącznika
automatycznego

Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym wyłącznikiem

Podstawowy

Średnica cylindra 16 mm

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Poduszka powietrzna

Prostopadły do osi

None

None

Wskaźnik dwukolorowy, automatyczny przełącznik
półprzewodnikowy, przelotka, z lampką kontrolną, 3-
przewodowy (PNP), liniowy, przewód: 0,5 m, napięcie
zasilania: DC5V,12V,24V(DC4,5~28V)

2 szt. lub brak

Styl montażu taśmowego

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	130 mm	Nr kat.	CDJ2B16-130AZ-M9PW-B
Amortyzacja	A (amortyzacja pneumatyczna)		
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)		
Średnica tłoka D	16 mm		
Czujnik położenia	M9PW (czujnik elektroniczny, z 2-kolor. wskazaniem, 3-przew. PNP, kabel poziomy 0,5 m)		
Magnes	D (wbudowany)		
Sposób montażu czujników	B (montaż za pomocą taśmy)		
Wspornik wahliwy	brak		
Wykonanie pokrywy tylnej	przyłącze prostopadłe do osi		
Opcje zakończenia tłoczyska	brak		
Element wyposażenia tłoczyska	brak		