AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Siłownik miniaturowy, jednostronnego działania, średnica 6 mm, skok 15 mm (CDJ2B6-15TZ-B) - SMC



**Numer artykułu SKU: CDJ2B6-15TZ-B**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie

SMC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes) | Z automatycznym wyłącznikiem |
| Styl montażu | Podstawowy |
| Średnica tłoka | Średnica otworu 6 mm |
| Skok cylindra | Standardowy skok 15 mm |
| Działanie | Jednostronnego działania, sprężyna wysuwająca |
| Lokalizacja przyłącza pokrywy głowicy | Prostopadły do osi |
| Uchwyt obrotowy | None |
| Uchwyt końca tłoka | None |
| Automatyczny przełącznik | Bez przełącznika automatycznego (cylinder z wbudowanym magnesem) |
| Liczba automatycznych przełączników | 2 szt. lub brak |
| Styl montażu wyłącznika automatycznego | Styl montażu taśmowego |
| Wykonanie na zamówienie | Standardowy |

**DANE TECHNICZNE**

| | |
|---|---|
| **Skok** | 15 mm |
| **Sposób montażu** | B (wersja podstawowa) |
| **Działanie** | T (jednostronnego działania, ciągnący) |
| **Średnica tłoka D** | 6 mm |
| **Czujnik położenia** | bez czujników |
| **Magnes** | D (wbudowany) |
| **Przyłącze w pokrywie tylnej** | przyłącze prostopadłe do osi |
| **Sposób montażu czujników** | B (montaż za pomocą taśmy) |
| **Wspornik wahliwy** | brak |
| **Seria** | J3 |
| **Opcje zakończenia tłoczyska** | brak |
| **Element wyposażenia tłoczyska** | brak |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | CDJ2B6-15TZ-B |

Data wygenerowania podsumowania: 18.11.2026r, g. 10:45