



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Siłownik pneumatyczny mini, skok 25 mm, średnica 16 mm (CDJ2B16-25SZ-B) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CDJ2B16-25SZ-B**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Seria	J3
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Średnica tłoka	16 mm
Skok	25
Działanie	S (Jednostronnego działania, ze sprężyną wycofującą tłoczysko)
Przyłącze w pokrywie tylnej	Przyłącze prostopadłe do osi
Wspornik wahliwy	Brak
Element wyposażenia tłoczyska	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Sposób montażu czujników	B (Montaż taśmą)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak

## DANE TECHNICZNE

Średnica tłoka	16 mm
Skok	25 mm
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Działanie	S (jednostronnego działania pchający)
Czujnik położenia	bez czujników
Przyłącze w pokrywie tylnej	przyłącze prostopadłe do osi
Sposób montażu czujników	B (montaż na taśmie)
Wspornik wahliwy	brak
Seria	J3
Opcje zakończenia tłoczyska	brak
Końcówka mocująca na tłoczysku	brak
Magnes w tłoku	D (wbudowany)

Nr kat.	CDJ2B16-25SZ-B
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 16:21