



Najszersza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Siłownik pneumatyczny mini, podwójnego działania, średnica 10, skok 10 (CDJ2B10-10RZ-B) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CDJ2B10-10RZ-B**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)	Z automatycznym wyłącznikiem
Styl montażu	Podstawowy
Średnica tłoka	Średnica otworu 10 mm
Znacznik podwójnego skoku	Bez oznaczenia dwóch suwów
Skok cylindra 2	Bez skoku cylindra 2
Sufiks dla cylindra	Guma amortyzująca
Lokalizacja przyłącza pokrywy głowicy	Osiowy
Uchwyt obrotowy	None
Uchwyt końca tłoka	None
Automatyczny przełącznik	Bez automatycznego przełącznika
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Styl montażu wyłącznika automatycznego	Styl montażu taśmowego
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

## DANE TECHNICZNE

Średnica tłoka	10 mm
Skok	10 mm
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Czujnik położenia	bez czujników
Sposób montażu czujników	B (montaż na taśmie)
Wspornik wahliwy	brak
Wykonanie pokrywy tylnej	R (przyłącze osiowe)
Rodzaj amortyzacji	elastyczne zderzaki
Opcje zakończenia tłoczyska	brak
Końcówka mocująca na tłoczysku	brak
Magnes w tłoku	D (wbudowany)

Nr kat.	CDJ2B10-10RZ-B
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 16:54