



Siłownik pneumatyczny mini, skok 30 mm, średnica 16 mm (CDJ2B16-30SRZ-A) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDJ2B16-30SRZ-A**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)

Styl montażu

Średnica tłoka

Skok cylindra

Działanie

Lokalizacja przyłącza pokrywy głowicy

Uchwyt obrotowy

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Styl montażu wyłącznika automatycznego

Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym wyłącznikiem

Podstawowy

Średnica cylindra 16 mm

Standardowy skok 30 mm

Jednostronnego działania, powrót sprężynowy

Osiowy

None

None

Bez przełącznika automatycznego (cylinder z wbudowanym magnesem)

2 szt. lub brak

Styl montażu na szynie

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Średnica tłoka	16 mm
Skok	30 mm
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Działanie	S (jednostronnego działania pchający)
Czujnik położenia	bez czujników
Przyłącze w pokrywie tylnej	R (przyłącze osiowe)
Sposób montażu czujników	A (montaż na szynie)
Wspornik wahliwy	brak
Seria	J3
Opcje zakończenia tłoczyska	brak
Końcówka mocująca na tłoczysku	brak
Magnes w tłoku	D (wbudowany)

Nr kat.	CDJ2B16-30SRZ-A
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 09:09