



Siłownik pneumatyczny, z automatycznym mocowaniem szynowym (CDJ2B10-15TZ-A) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDJ2B10-15TZ-A**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Seria	J3
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Średnica tłoka	10 mm
Skok	15
Działanie	T (Jednostronnego działania, ze sprężyną wysuwającą tłoczysko)
Przyłącze w pokrywie tylnej	Przyłącze prostopadłe do osi
Wspornik wahliwy	Brak
Element wyposażenia tłoczyska	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Sposób montażu czujników	A (Montaż na szynie)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak

DANE TECHNICZNE

Średnica tłoka	10 mm
Skok	15 mm
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Działanie	T (jednostronnego działania ciągnący)
Czujnik położenia	bez czujników
Przyłącze w pokrywie tylnej	przyłącze prostopadłe do osi
Sposób montażu czujników	A (montaż na szynie)
Wspornik wahliwy	brak
Seria	J3
Opcje zakończenia tłoczyska	brak
Końcówka mocująca na tłoczysku	brak
Magnes w tłoku	D (wbudowany)

Nr kat.	CDJ2B10-15TZ-A
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 00:06