



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Siłownik miniaturowy, podwójnego działania, średnica 10 mm, skok 20 mm (CDJ2B10-20Z-B) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**CDJ2B10-20Z-B**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Średnica tłoka	10 mm
Skok	20
Amortyzacja	Amortyzacja elastyczna
Wykonanie pokrywy tylnej	Przyłącze prostopadłe do osi
Wspornik wahliwy	Brak
Element wyposażenia tłoczyska	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Sposób montażu czujników	B (Montaż taśmą)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak

## DANE TECHNICZNE

Średnica tłoka	10 mm
Skok	20 mm
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Czujnik położenia	bez czujników
Sposób montażu czujników	B (montaż na taśmie)
Wspornik wahliwy	brak
Wykonanie pokrywy tylnej	przyłącze prostopadłe do osi
Rodzaj amortyzacji	elastyczne zderzaki
Opcje zakończenia tłoczyska	brak
Końcówka mocująca na tłoczysku	brak
Magnes w tłoku	D (wbudowany)

Nr kat.	CDJ2B10-20Z-B
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 01:23