



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik pneumatyczny, z mocowaniem taśmowym do czujnika (CDJ2B16-60TZ-B) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDJ2B16-60TZ-B**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)

Styl montażu

Średnica tłoka

Skok cylindra

Działanie

Lokalizacja przyłącza pokrywy głowicy

Uchwyt obrotowy

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Styl montażu wyłącznika automatycznego

Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym wyłącznikiem

Podstawowy

Średnica cylindra 16 mm

Standardowy skok 60 mm

Jednostronnego działania, sprężyna wysuwająca

Prostopadły do osi

None

None

Bez przełącznika automatycznego (cylinder z wbudowanym magnesem)

2 szt. lub brak

Styl montażu taśmowego

Standardowy

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Średnica tłoka | 16 mm |
| Skok | 60 mm |
| Sposób montażu | B (wersja podstawowa) |
| Działanie | T (jednostronnego działania ciągnący) |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Przyłącze w pokrywie tylnej | przyłącze prostopadłe do osi |
| Sposób montażu czujników | B (montaż na taśmie) |
| Wspornik wahliwy | brak |
| Seria | J3 |
| Opcje zakończenia tłoczyska | brak |
| Końcówka mocująca na tłoczysku | brak |
| Magnes w tłoku | D (wbudowany) |

| | |
|---------|----------------|
| Nr kat. | CDJ2B16-60TZ-B |
|---------|----------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 04:20