AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Siłownik pneumatyczny, z automatycznym wyłącznikiem, montaż taśmowy (CDJ2B16-125TZ-B) - SMC



Numer artykułu SKU: CDJ2B16-125TZ-B

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Seria	J3
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Średnica tłoka	16 mm
Skok	125
Działanie	T (Jednostronnego działania, ze sprężyną wysuwającą tłoczysko)
Przyłącze w pokrywie tylnej	Przyłącze prostopadłe do osi
Wspornik wahliwy	Brak
Element wyposażenia tłoczyska	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Sposób montażu czujników	B (Montaż taśmą)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak

DANE TECHNICZNE

Średnica tłoka	16 mm
Skok	125 mm
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Działanie	T (jednostronnego działania ciągnący)
Czujnik położenia	bez czujników
Przyłącze w pokrywie tylnej	przyłącze prostopadłe do osi
Sposób montażu czujników	B (montaż na taśmie)
Wspornik wahliwy	brak
Seria	J3
Opcje zakończenia tłoczyska	brak
Końcówka mocująca na tłoczysku	brak
Magnes w tłoku	D (wbudowany)

Nr kat.	CDJ2B16-125TZ-B

Data wygenerowania podsumowania: 18.11.2026r, g. 11:42