



Siłownik pneumatyczny, z automatycznym wyłącznikiem (CDJ2D16-75Z-A) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDJ2D16-75Z-A**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	D (Ucho podwójne)
Średnica tłoka	16 mm
Skok	75
Amortyzacja	Amortyzacja elastyczna
Wykonanie pokrywy tylnej	Przyłącze prostopadłe do osi
Wspornik wahliwy	Brak
Element wyposażenia tłoczyska	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Sposób montażu czujników	A (Montaż na szynie)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak

DANE TECHNICZNE

Średnica tłoka	16 mm
Skok	75 mm
Sposób montażu	D (ucho podwójne)
Czujnik położenia	bez czujników
Sposób montażu czujników	A (montaż na szynie)
Wspornik wahliwy	brak
Wykonanie pokrywy tylnej	przyłącze prostopadłe do osi
Rodzaj amortyzacji	elastyczne zderzaki
Opcje zakończenia tłoczyska	brak
Końcówka mocująca na tłoczysku	brak
Magnes w tłoku	D (wbudowany)

Nr kat.	CDJ2D16-75Z-A
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 04:12