



Siłownik pneumatyczny mini, średnica 16 mm, skok 15 mm (CDJ2B16-15AZ-B) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CDJ2B16-15AZ-B**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Średnica tłoka	16 mm
Skok	15
Amortyzacja	A (Amortyzacja pneumatyczna)
Wykonanie pokrywy tylnej	Przyłącze prostopadłe do osi
Wspornik wahliwy	Brak
Element wyposażenia tłoczyska	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Sposób montażu czujników	B (Montaż taśmą)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak

## DANE TECHNICZNE

Średnica tłoka	16 mm
Skok	15 mm
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Czujnik położenia	bez czujników
Sposób montażu czujników	B (montaż na taśmie)
Wspornik wahliwy	brak
Wykonanie pokrywy tylnej	przyłącze prostopadłe do osi
Rodzaj amortyzacji	A (amortyzacja pneumatyczna)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak
Końcówka mocująca na tłoczysku	brak
Magnes w tłoku	D (wbudowany)

Nr kat.	CDJ2B16-15AZ-B
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 15:10