



Siłownik pneumatyczny, z automatycznym wyłącznikiem, montaż taśmowy (CDJ2B16-15TZ-B) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDJ2B16-15TZ-B**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)

Styl montażu

Średnica tłoka

Skok cylindra

Działanie

Lokalizacja przyłącza pokrywy głowicy

Uchwyt obrotowy

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Styl montażu wyłącznika automatycznego

Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym wyłącznikiem

Podstawowy

Średnica cylindra 16 mm

Standardowy skok 15 mm

Jednostronnego działania, sprężyna wysuwająca

Prostopadły do osi

None

None

Bez przełącznika automatycznego (cylinder z wbudowanym magnesem)

2 szt. lub brak

Styl montażu taśmowego

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Średnica tłoka	16 mm
Skok	15 mm
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Działanie	T (jednostronnego działania ciągnący)
Czujnik położenia	bez czujników
Przyłącze w pokrywie tylnej	przyłącze prostopadłe do osi
Sposób montażu czujników	B (montaż na taśmie)
Wspornik wahliwy	brak
Seria	J3
Opcje zakończenia tłoczyska	brak
Końcówka mocująca na tłoczysku	brak
Magnes w tłoku	D (wbudowany)

Nr kat.	CDJ2B16-15TZ-B
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 15:14