# Elektrozawór 5/3, środkowe położenie ciśnienia, 24V DC (VFS5510R-5DZ-06-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU: VFS5510R-5DZ-06-Q**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 5 tygodni

SMC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wykonanie | 5 (5/3 w środkowym położeniu pod ciśnieniem) |
| Wykonanie korpusu | 1 (Płytowy, indywidualnie okablowany) |
| Bezpośrednie przełączanie ręczne | 0 (Standardowy) |
| Zawór-pilot | R (Zewnętrzne zasilanie pilota) |
| Napięcie zasilania | 5 (24V DC) |
| Przyłącze elektryczne | D (Przyłącze DIN) |
| Ochrona przed przepięciami | Z (Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami) |
| Przełączanie ręczne | Nieryglowane (przycisk kryty) |
| Typ przyłączy | Przyłącza z boku (lub bez przyłączy gdy nie ma płyty) |
| Wielkość przyłączy | 06 (Płyta pojedyncza, wewnętrznie okablowana, terminal: 3/4, bez okablowania, zawór standardowy: 3/4) |
| Gwint | Rc (lub nie dotyczy gdy zawór jest bez płyty) |
| Znak CE | Q (Znak CE) |

**DANE TECHNICZNE**

| | |
|---|---|
| **Gwint** | 3/4 |
| **Rodzaj gwintu** | Rc |
| **Przyłącze elektryczne** | D (przyłącze DIN) |
| **Napięcie zasilania** | 5 (24V DC) |
| **Wykonanie** | 5 (5/3 w środkowym położeniu pod ciśnieniem) |
| **Znak CE** | Q (znak CE) |
| **Typ przyłączy** | przyłącza z boku (lub bez przyłączy gdy nie ma płyty) |
| **Ochrona przed przepięciami** | Z (wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami) |
| **Wykonanie korpusu** | 1 (płytowy, indywidualnie okablowany) |
| **Zawór-pilot** | R (zewnętrzne zasilanie pilota) |
| **Bezpośrednie przełączanie ręczne** | 0 (standardowy) |
| **Sterowanie ręczne** | nieryglowane (przycisk kryty) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | VFS5510R-5DZ-06-Q |

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:33