AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 5/2, podwójna cewka, 24V DC (VFS5210-5DZ-04F-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU: VFS5210-5DZ-04F-Q**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 5 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Symbol | Podwójna 2-pozycyjna |
| Opcja korpusu | Standardowy |
| Typ pilota | Wewnętrzny pilot |
| Napięcie Nominalne | 24 V DC |
| Wejście Elektryczne | Złącze DIN |
| Opcja | Z tłumikiem przepięć/światła |
| Ręczne przełączanie zaworu pilotowego | Typ wciskany bez blokady (na równi) |
| Specyfikacje przyłączy | Boczne przyłącze lub brak |
| Rozmiar portu | 1/2 |
| Typ gwintu | G |
| Zgodny z CE | Zgodny z CE |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Gwint** | 1/2 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Przyłącze elektryczne** | D (przyłącze DIN) |
| **Napięcie zasilania** | 5 (24V DC) |
| **Znak CE** | Q (znak CE) |
| **Typ przyłączy** | przyłącza z boku (lub bez przyłączy gdy nie ma płyty) |
| **Ochrona przed przepięciami** | Z (wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami) |
| **Wykonanie korpusu** | 1 (płytowy, indywidualnie okablowany) |
| **Funkcja zaworu** | 2 (5/2 bistabilny) |
| **Zawór-pilot** | wewnętrzne zasilanie pilota |
| **Bezpośrednie przełączanie ręczne** | 0 (standardowy) |
| **Sterowanie ręczne** | nieryglowane (przycisk kryty) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | VFS5210-5DZ-04F-Q |

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:36