



## Zawór wysokiej próżni KF40, sterowany powietrzem, DN40 (XLA-40H0-2) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
XLA-40H0-2**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 6 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Wielkość kołnierza	40
Typ kołnierza	Brak [KF(NW)]
Wskaźnik stanu/położenie przyłącza pilota	Bez wskaźnika, po stronie kołnierza; standardowy wskaźnik, po stronie kołnierza
Temperatura/grzejnik	H0 (5 do 150°C, bez grzejnika)
Czujnik położenia	w/o Auto Switch and w/o Built-in Magnet)
Długość kabla	0.5m (lub bez kabla gdy wybrano bez czujników)
Ilość czujników/położenie montażowe	Brak
Obróbka powierzchniowa korpusu	Zewnętrzna: anodowanie twarde - wewnętrzna: bez obróbki powierzchniowej
Materiał uszczelnienia	FKM (1349-80)
Wymiana uszczelnienia	Brak

### DANE TECHNICZNE

Czujnik położenia	bez czujników i magnesu
Materiał uszczelnienia	FKM (1349-80)
Obróbka powierzchniowa korpusu	Zewnętrzna:anodowanie twarde - wewnętrzna:bez obróbki powierzchniowej
Temperatura	5 do 150°C
Typ kołnierza	brak [KF(NW)]
Wielkość kołnierza	40 mm
Wymiana uszczelnienia	brak
grzejnik	bez

Nr kat.	XLA-40H0-2
---------	------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 16:23