AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 5/2, pojedyncza cewka, 24V DC (VFS2110-5DOZ-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU: VFS2110-5DOZ-Q**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 5 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wykonanie | 1 (5/2 monostabilny) |
| Wykonanie korpusu | 10 (Płytowy, indywidualnie okablowany) |
| Zawór-pilot | Wewnętrzne zasilanie pilota |
| Napięcie zasilania | 5 (24V DC) |
| Przyłącze elektryczne | DO (Przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego) |
| Ochrona przed przepięciami | Z (Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami) |
| Przełączanie ręczne | Nieryglowane (przycisk kryty) |
| Typ przyłączy | Boczne |
| Wielkość przyłączy | Bez płyty |
| Gwint | R |
| Opcja | Brak |
| Q | Q (Znak CE) |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Rodzaj gwintu** | R |
| **Przyłącze elektryczne** | DO (przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego) |
| **Napięcie zasilania** | 5 (24V DC) |
| **Typ przyłączy** | boczne |
| **Q** | Q (znak CE) |
| **Ochrona przed przepięciami** | Z (wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami) |
| **Wykonanie korpusu** | 10 (płytowy, indywidualnie okablowany) |
| **Funkcja zaworu** | 1 (5/2 monostabilny) |
| **Wielkość przyłączy** | bez płyty |
| **Zawór-pilot** | wewnętrzne zasilanie pilota |
| **Sterowanie ręczne** | nieryglowane (przycisk kryty) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | VFS2110-5DOZ-Q |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:16