



Elektrozawór 5/3, wydech środkowy, 200V (VFS2430R-5D-02F-Q) - SMC



Numer artykułu SKU:
VFS2430R-5D-02F-Q

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rodzaj napędu	3-pozycyjny wydech środkowy
Rozmiar korpusu	Indywidualny zawór wydechowy EXH 30
Typ pilota	Zewnętrzny pilot
Napięcie Nominalne	24 V DC
Wejście Elektryczne	Złącze DIN
Tłumik przepięć/światła	Bez tłumika światła/przepięć
Ręczne Przełączenie	Typ wciskany bez blokady (na równi)
Rozmiar portu	1/4
Typ gwintu	G
Uchwyt	None
Zgodny z CE	Zgodny z CE

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	D (przyłącze DIN)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wykonanie	4 (5/3 w środkowym położeniu odpowietrzony)
Typ przyłączy	Boczne
Q	Q (znak CE)
Ochrona przed przepięciami	brak
Przełączanie ręczne	nieryglowane (przycisk kryty)
Opcja	brak
Wykonanie korpusu	30 (zawory przewodowe, wspólne odpowietrzanie pilota)
Zawór-pilot	R (zewnętrzne zasilanie pilota)

Nr kat.	VFS2430R-5D-02F-Q
---------	-------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 03:31