



## Elektrozawór 2/2, wysokiej próżni, normalnie zamknięty, 24V DC (XSA3-32V-5DL2-A) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
XSA3-32V-5DL2-A**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Modell	3 (Wielkość 3)
Gniazdo zaworu	3 (ø4.5).
Wielkość przyłączy	2 (1/4)
Typ przyłączy	V (Przyłącza uszczelniane czołowo)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	DL (Przyłącze DIN ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami)
Podstawka	A (Z podstawką)

### DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Przyłącze elektryczne	DL (przyłącze DIN ze wskaź. stanu i ochroną przed przepięciami)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Typ przyłączy	V (przyłącza uszczelniane czołowo)
Model	3 (wielkość 3)
Gniazdo zaworu	3 (4.5 mm)
Podstawka	A (z podstawką)

Nr kat.

XSA3-32V-5DL2-A

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 20:39