



Siłownik pneumatyczny, krótki skok, średnica 20, skok 10 (CDQ2B20-10DMZ-F7BVL-XC9) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2B20-10DMZ-F7B(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes

Styl montażu

Typ

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Opcja korpusu

Rowek montażowy automatycznego wyłącznika

Śruba montażowa

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Wbudowany magnes

Przelotowy otwór (standardowy)

Pneumatyczny

Średnica otworu 20 mm

Gwint Rc/M

Standardowy skok 10 mm

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Gwint Zewnętrzny Końcówki Tłoka

Φ12-Φ25 2 strony/Φ32-Φ100 4 strony

None

None

Automatyczny przełącznik półprzewodnikowy, uszczelka, z lampką kontrolną, 2-przewodowy, prostopadły, przewód przyłączeniowy: 3m, napięcie zasilania: DC24V(DC10~28V)

2 szt. lub brak

Cylinder o regulowanym skoku/typ regulowanego cofania

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	CDQ2B20-10DMZ-F7B(1)
---------	----------------------

Data wygenerowania podsumowania: 12.09.2026r, g. 23:04