



Siłownik pneumatyczny krótkiego skoku (CDQ2B40-25DZ-XC8) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDQ2B40-25DZ-XC8**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe)
Średnica tłoka	40 mm
Typ gwintu przyłączy	Rc (ø32-100; gwint M: ø12-25)
Skok	25mm
Wykonanie korpusu	Standard (tłoczyisko z gwintem wewnętrznym)
Rowki do montażu czujników	Z (Rowki do montażu czujników)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie ma czujników)
Wykonanie specjalne	XC8 (Siłownik o regulowanym skoku/regulowany typ wydłużenia)

DANE TECHNICZNE

Skok	25 mm
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe)
Rodzaj gwintu	Rc
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Rowki do montażu czujników	Z (Rowki do montażu czujników)
Wykonanie korpusu	Standard (tłoczysko z gwintem wewnętrznym)
Wykonanie specjalne	XC8 (Siłownik o regulowanym skoku/regulowany typ wydłużenia)

Nr kat.

CDQ2B40-25DZ-XC8

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 16:37