



Siłownik kompaktowy, średnica 80, skok 100, do strefy ATEX (CDQ2B80TF-100DMZ-XC9) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2B80TF-100DMZ-XC9

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes

Styl montażu

Typ

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Opcja korpusu

Rowek montażowy automatycznego
wyłącznika

Śruba montażowa

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Wbudowany magnes

Przelotowy otwór (standardowy)

Pneumatyczny

Średnica otworu 80 mm

G

Standardowy skok 100 mm

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Gwint Zewnętrzny Końcówki Tłoka

Φ12-Φ25 2 strony/Φ32-Φ100 4 strony

None

None

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Cylinder o regulowanym skoku/typ regulowanego
cofania

DANE TECHNICZNE

Skok	100 mm	Nr kat.	CDQ2B80TF-100DMZ-XC9
Sposób montażu	B (otwory przelotowe)		
Rodzaj gwintu	G		
Średnica tłoka D	80 mm		
Czujnik położenia	bez czujników		
Magnes	D (wbudowany)		
Rowki do montażu czujników	Z (rowki do montażu czujników)		
Wykonanie korpusu	M (tłoczysko z gwintem zewnętrznym)		
Wykonanie specjalne	XC9 (siłownik o regulowanym skoku/regulowany typ wciągania)		