



Siłownik pneumatyczny krótkiego skoku (CDQ2B12-15DZ-XC8) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDQ2B12-15DZ-XC8**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|---|--|
| Wbudowany magnes | Wbudowany magnes |
| Styl montażu | Przelotowy otwór (standardowy) |
| Typ | Pneumatyczny |
| Średnica tłoka | Średnica otworu 12 mm |
| Typ gwintu portu | Gwint Rc/M |
| Skok cylindra | Standardowy skok 15 mm |
| Znacznik podwójnego skoku | Bez oznaczenia dwóch suwów |
| Skok cylindra 2 | Bez skoku cylindra 2 |
| Opcja korpusu | Standard (Gwint Wewnętrzny Końcówki Tłoka) |
| Rowek montażowy automatycznego wyłącznika | Φ12-Φ25 2 strony/Φ32-Φ100 4 strony |
| Śruba montażowa | None |
| Uchwyt końca tłoka | None |
| Automatyczny przełącznik | Bez automatycznego przełącznika |
| Liczba automatycznych przełączników | 2 szt. lub brak |
| Wykonanie na zamówienie | Cylinder o regulowanym skoku/typ z regulowanym wysuwem |

DANE TECHNICZNE

| | |
|----------------------------|--|
| Skok | 15 mm |
| Sposób montażu | B (otwory przelotowe) |
| Rodzaj gwintu | M |
| Średnica tłoka D | 12 mm |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Magnes | D (wbudowany) |
| Rowki do montażu czujników | Z (rowki do montażu czujników) |
| Wykonanie korpusu | standard, tłoczysko z gwintem wewnętrznym |
| Wykonanie specjalne | XC8 (siłownik o regulowanym skoku/regulowane wydłużenie) |

| | |
|---------|------------------|
| Nr kat. | CDQ2B12-15DZ-XC8 |
|---------|------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 12:38