



Siłownik pneumatyczny krótkiego skoku (CDQ2B40TF-20DMZ-XC8) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2B40TF-20DMZ-XC8

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 8 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes

Styl montażu

Typ

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Opcja korpusu

Rowek montażowy automatycznego
wyłącznika

Śruba montażowa

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Wbudowany magnes

Przelotowy otwór (standardowy)

Pneumatyczny

Średnica otworu 40 mm

G

Standardowy skok 20 mm

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Gwint Zewnętrzny Końcówki Tłoka

Φ12-Φ25 2 strony/Φ32-Φ100 4 strony

None

None

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Cylinder o regulowanym skoku/typ z regulowanym
wysuwem

DANE TECHNICZNE

Skok	20 mm	Nr kat.	CDQ2B40TF-20DMZ-XC8
Sposób montażu	B (otwory przelotowe)		
Rodzaj gwintu	G		
Średnica tłoka D	40 mm		
Czujnik położenia	bez czujników		
Magnes	D (wbudowany)		
Rowki do montażu czujników	Z (rowki do montażu czujników)		
Wykonanie korpusu	M (tłoczysko z gwintem zewnętrznym)		
Wykonanie specjalne	XC8 (siłownik o regulowanym skoku/regulowane wydłużenie)		