



Siłownik kompaktowy, średnica 32 mm, skok 25 mm (CDQ2A32-25DZ-XC8) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2A32-25DZ-XC8

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes

Styl montażu

Typ

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Opcja korpusu

Rowek montażowy automatycznego
wyłącznika

Śruba montażowa

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Wbudowany magnes

Styl z gwintem na obu końcach

Pneumatyczny

Średnica otworu 32 mm

Gwint Rc/M

Standardowy skok 25 mm

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Standard (Gwint Wewnętrzny Końcówki Tłoka)

Φ12-Φ25 2 strony/Φ32-Φ100 4 strony

None

None

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Cylinder o regulowanym skoku/typ z regulowanym
wysuwem

DANE TECHNICZNE

Skok	25 mm	Nr kat.	CDQ2A32-25DZ-XC8
Sposób montażu	A (otwory gwintowane z obu stron)		
Rodzaj gwintu	Rc		
Średnica tłoka D	32 mm		
Czujnik położenia	bez czujników		
Magnes	D (wbudowany)		
Rowki do montażu czujników	Z (rowki do montażu czujników)		
Wykonanie korpusu	standard, tłoczysko z gwintem wewnętrznym		
Wykonanie specjalne	XC8 (siłownik o regulowanym skoku/regulowane wydłużenie)		