



Siłownik kompaktowy, średnica 32 mm, skok 40 mm (CDQ2A32TF-40DMZ-XC8) - SMC



Numer artykułu SKU:  
**CDQ2A32TF-40DMZ-XC8**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 6 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                            |                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Magnes                     | D (Wbudowany)                                                |
| Sposób montażu             | A (Otwory gwintowane z obu stron)                            |
| Średnica tłoka             | 32 mm                                                        |
| Typ gwintu przyłączy       | TF (Gwint G, śr. tłoka $\varnothing 32$ do 100 mm)           |
| Skok                       | 40mm                                                         |
| Wykonanie korpusu          | M (Tłoczysko z gwintem zewnętrznym)                          |
| Rowki do montażu czujników | Z (Rowki do montażu czujników)                               |
| Czujnik położenia          | Bez czujników                                                |
| Przyłącze elektryczne      | Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)             |
| Ilość czujników            | 2 szt. (lub 0 gdy nie ma czujników)                          |
| Wykonanie specjalne        | XC8 (Siłownik o regulowanym skoku/regulowany typ wydłużenia) |

---

## DANE TECHNICZNE

|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Skok                       | 40 mm                                                    |
| Sposób montażu             | A (otwory gwintowane z obu stron)                        |
| Rodzaj gwintu              | G                                                        |
| Średnica tłoka D           | 32 mm                                                    |
| Czujnik położenia          | bez czujników                                            |
| Magnes                     | D (wbudowany)                                            |
| Rowki do montażu czujników | Z (rowki do montażu czujników)                           |
| Wykonanie korpusu          | M (tłoczysko z gwintem zewnętrznym)                      |
| Wykonanie specjalne        | XC8 (siłownik o regulowanym skoku/regulowane wydłużenie) |

|         |                     |
|---------|---------------------|
| Nr kat. | CDQ2A32TF-40DMZ-XC8 |
|---------|---------------------|