



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Elektrozawór 2/2 pojedynczy, sterowany bezpośrednio, do średniego podciśnienia, G3/8, 24V DC (VX224LZ3AAXB) - SMC



**Numer artykułu SKU:
VX224LZ3AAXB**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Wielkość | 2 (Wielkość 2 N.C.) |
| Czynnik roboczy | 4 (Do średniego podciśnienia) |
| Materiał korpusu/wielkość przyłączy/średnica gniazda | L (Stal nierdzewna - 1:1/4, 2:3/8, 3:3/8 - 1:ø2, 2:ø4, 3:ø5) |
| Napięcie zasilania/przyłącze elektryczne | Z (Inne napięcia i opcje elektryczne) |
| Specjalne napięcie zasilania | 3A (24V DC - przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego) |
| Inne opcje | A (G) |
| Sposób montażu | XB (Uchwyt wymienny z poprzednim typem) |
| Kierunek wyprowadzenia przyłącza elektrycznego | Standardowy |

DANE TECHNICZNE

| | |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Sposób montażu | XB (uchwyt wymienny z poprzednim typem) |
| Gwint | 3/8 |
| Rodzaj gwintu | G |
| Materiał korpusu | stal nierdzewna |
| Wielkość | 2 (wielkość 2 NC) |
| Czynnik roboczy | 4 (do średniego podciśnienia) |
| Specjalne napięcie zasilania | 3A (24V DC - przyłączy DIN bez gniazda przyłączeniowego) |
| Średnica gniazda | 4 |
| Kierunek wyprowadzenia przyłącza elektrycznego | standardowy |

| | |
|---------|--------------|
| Nr kat. | VX224LZ3AAXB |
|---------|--------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 10:55