



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Elektrozawór 2/2 pojedynczy, sterowany bezpośrednio, do średniego podciśnienia, G3/8, 24V DC, seria VX2\*4 (VX234FZ3AAXB) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
VX234FZ3AAXB**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|  |  |
|--|--|
| Wielkość   | 3 (Wielkość 3 N.C.)                                      |
| Czynnik roboczy                                      | 4 (Do średniego podciśnienia)                            |
| Materiał korpusu/wielkość przyłączy/średnica gniazda | F (Mosiądz - 1:1/4, 3:3/8 - 1:ø5, 3:ø10)                 |
| Napięcie zasilania/przyłącze elektryczne             | Z (Inne napięcia i opcje elektryczne)                    |
| Specjalne napięcie zasilania                         | 3A (24V DC - przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego) |
| Inne opcje   | A (G)  |
| Sposób montażu                                       | XB (Uchwyt wymienny z poprzednim typem)                  |
| Kierunek wyprowadzenia przyłącza elektrycznego       | Standardowy  |

## DANE TECHNICZNE

|  |  |
|--|--|
| Sposób montażu                                 | XB (uchwyt wymienny z poprzednim typem)                  |
| Gwint  | 3/8  |
| Rodzaj gwintu                                  | G  |
| Materiał korpusu                               | mosiądz  |
| Wielkość                                       | 3 (wielkość 3 NC)  |
| Czynnik roboczy                                | 4 (do średniego podciśnienia)                            |
| Specjalne napięcie zasilania                   | 3A (24V DC - przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego) |
| Średnica gniazda                               | 10   |
| Kierunek wyprowadzenia przyłącza elektrycznego | standardowy  |

|         |              |
|---------|--------------|
| Nr kat. | VX234FZ3AAXB |
|---------|--------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 13:42