



Siłownik kompaktowy, średnica 40 mm, skok 100 mm (CVQM40-100-5MOU) - SMC



Numer artykułu SKU:
CVQM40-100-5MOU

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 8 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Średnica tłoka	40mm
Skok	100mm
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	MO (Wtyk miniaturowy M bez gniazda przyłączeniowego)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Napięcie sterowania	5 (24V DC)
Ochrona przed przepięciami	U [Ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami (typ niepolarny)]
Przetaczanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Typ przyłączy	Standardowy
Gwint przyłączy	M5X0.8, Rc

DANE TECHNICZNE

Skok	100 mm
Gwint	M5x0,8
Rodzaj gwintu	M, Rc
Napięcie sterowania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	MO (wtyk miniaturowy M bez gniazda przyłączeniowego)
Typ przyłączy	standardowy
Średnica tłoka D	40 mm
Ochrona przed przepięciami	U [ze wskaź. stanu/ochroną przed przepięciami - typ niepolarny]
Czujnik położenia	bez czujników
Sterowanie ręczne	nieryglowane, przycisk

Nr kat.	CVQM40-100-5MOU
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 19:25