



Siłownik kompaktowy, skok 30 mm, średnica 40 mm (CVQM40-30-6MU) - SMC



Numer artykułu SKU:
CVQM40-30-6MU

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Średnica tłoka	40mm
Skok	30mm
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	M [Wtyk miniaturowy M z kablem (300 mm)]
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Napięcie sterowania	6 (12V DC)
Ochrona przed przepięciami	U [Ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami (typ niepolarny)]
Przetaczanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Typ przyłączy	Standardowy
Gwint przyłączy	M5X0.8, Rc

DANE TECHNICZNE

Skok	30 mm
Gwint	M5x0,8
Rodzaj gwintu	M, Rc
Napięcie sterowania	6 (12V DC)
Przyłącze elektryczne	M [wtyk miniaturowy M z kablem (300 mm)]
Typ przyłączy	standardowy
Średnica tłoka D	40 mm
Ochrona przed przepięciami	U [ze wskaź. stanu/ochroną przed przepięciami - typ niepolarny]]
Czujnik położenia	bez czujników
Sterowanie ręczne	nieryglowane, przycisk

Nr kat.	CVQM40-30-6MU
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 00:19