



Siłownik kompaktowy, średnica 63 mm, skok 15 mm (CVQM63-15-5MOUF) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CVQM63-15-5MOUF**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne

Średnica tłoka	63mm
Skok	15mm
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	MO (Wtyk miniaturowy M bez gniazda przyłączeniowego)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Napięcie sterowania	5 (24V DC)
Ochrona przed przepięciami	U [Ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami (typ niepolarny)]
Przetaczanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Typ przyłączy	Standardowy
Gwint przyłączy	F (G)

## DANE TECHNICZNE

Skok	15 mm
Rodzaj gwintu	G
Napięcie sterowania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	MO (wtyk miniaturowy M bez gniazda przyłączeniowego)
Typ przyłączy	Standardowy
Średnica tłoka D	63 mm
Ochrona przed przepięciami	U [Ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami (typ niepolarny)]
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Czujnik położenia	bez czujników

Nr kat.	CVQM63-15-5MOUF
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 19:08