



Siłownik hydrauliczny, średnica 63 mm, skok 40 mm (CHDSDCB63TF-40H-B-M9P) - SMC



Numer artykułu SKU:
CHDSDCB63TF-40H-B-M9

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Sposób montażu	CB (Ucho podwójne)
Średnica tłoka	63 mm
Typ gwintu przyłączy	TF (G)
Skok	40
Nakrętka tłoczyska	Bez nakrętki tłoczyska
Amortyzacja	H (Amortyzacja z tyłu)
Położenie przyłączy	B (Przyłącza od góry, zawory amortyzacji na dole)
Czujnik położenia tłoka	M9P--Czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. PNP, kabel poziomy, 0,5 m
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	40 mm
Amortyzacja	H (amortyzacja z tyłu)
Sposób montażu	CB (ucho podwójne)
Rodzaj gwintu	G
Średnica tłoka D	63 mm
Magnes	D (wbudowany magnes)
Położenie przyłączy (pilot)	B (przyłącza od góry, zawory amortyzacji na dole)
Nakrętka tłoczyska	bez nakrętki tłoczyska
Czujnik położenia tłoka	M9P- czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. PNP, kabel poziomy, 0,5 m

Nr kat.	CHDSDCB63TF-40H-B-M9
---------	----------------------